



Serie 7000 mit ProSteam®-Technologie

Dampfen statt Waschen ist eine der besten Methoden, um Kleidung aufzufrischen, die noch nicht gewaschen werden muss. Die 7000 ProSteam®-Waschmaschinen verwenden Dampf, um Gerüche und Falten in nur 25 Min. aus deiner Kleidung zu entfernen. Dies schont das Gewebe und verbraucht nur 2 L Wasser*.

Produktvorteile & Ausstattung



ProSteam®: Auffrischen statt Waschen.

Warum waschen, wenn Sie dampfen können? Die ProSteam®-Funktion ermöglicht durch das Auffrischen mit Dampf, die Kleidung länger frisch und knitterfrei zu halten. So lassen sich Waschgänge und damit Wasser und Energie sparen (ca. 48 l Wasser ggü. einem Schonwaschgang), was einfach nachhaltiger ist.



ProSense® Mengenautomatik: Spart Wasser, Energie und Zeit.

Durch spezielle Sensoren passt sich die Waschdauer und der Energieverbrauch immer an die Menge der Wäsche an. Das spart nicht nur Zeit und Energie, sondern beugt Schäden an Fasern vor und schont so die Kleidung.



ProTex ÖKO-Schontrommel: Behutsamer Umgang mit deinen Textilien*

Die AEG ProTex ÖKO-Schontrommel sorgt durch ihre besondere Kissenstruktur für eine schonende Pflege, einen reduzierten Geräuschpegel und einen verbesserten Energieverbrauch. Das Trommelvolumen, die Trommelprägung und die neu gestalteten Mitnahmerippen verhindern ein Aufrauen deiner Textilien.

• ÖKO LAVAMAT Waschmaschine Frontlader mit ProSense®-Mengenautomatik

- ProSteam® - Auffrischfunktion mit Dampf
- Schleuderdrehzahl: 1400 U/min
- ProTex ÖKO-Schontrommel
- ÖKOInverter Motor - Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)
- ProSteam Knitterschutz
- Waschprogramme: Eco 40-60, Baumwolle, Pflegeleicht, MyMix 69min, Feinwäsche, Wolle/Seide, Auffrischen mit Dampf, 20min 3Kg, Daunen, Schleudern/Pumpen, Anti-Allergie mit Dampf
- Anti-Allergie Programm mit Dampf - Entfernt 99,9% der Bakterien
- Aqua Control System mit Alarm - Vollwasserschutz
- Wassermengen-Sensor
- Universal Fleckenoption
- Kindersicherung elektronisch
- Unterschiebar bei 85 cm Nischenhöhe
- Großes LED-Display
- 3 Waschmittelkammern
- Aqua Control Schlauch - Wasserstopp
- Extra große Einfüllöffnung 340 mm
- Nachlegefunktion
- Restzeitanzeige
- 2-stufiges Zeitsparen
- Woolmark Blue zertifiziert
- Option SoftPlus
- Integrierte Flüssigwaschmittel einspülung
- Startzeitvorwahl

MyMix Programm: Gründliche, energiesparende Reinigung in nur 69 Minuten

Das MyMix Programm ist für die tägliche Reinigung von bis zu 5 kg gemischter Wäsche ausgelegt. Es bietet die perfekte Balance aus kurzer Waschzeit und optimaler Reinigungsleistung bei höchstmöglicher Energieeffizienz. Schon bei 30°C werden in nur 69 Minuten großartige Ergebnisse erzielt, und gleichzeitig die Kleidung gepflegt.

Anti-Allergie: Entfernt über 99,99 % der Keime und Bakterien

Das von Swissatest zertifizierte Anti-Allergie Programm kombiniert Dampf im Waschgang und reduziert die in der Wäsche vorhandenen Bakterien und Viren um 99,99 %. Die Temperatur wird für einige Minuten auf über 60 °C gehalten und ein zusätzlicher Spülgang sorgt dafür, dass Allergene entfernt werden.

Technische Daten

PNC	914 921 771	Programme	Eco 40-60, Baumwolle, Pflegeleicht, MyMix 69min, Feinwäsche, Wolle/Seide, Auffrischen mit Dampf, 20min 3Kg, Daunen, Schleudern/Pumpen, Anti-Allergie mit Dampf
EPREL Registrierungscode	1224900	Bauart	Waschautomat Frontlader
EAN-Nummer	7332543975655	Wasseranschluss	Kalt
Energieeffizienzklasse	A	Zulaufschlauch Länge cm	150
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den Waschzyklus in kWh	47	Leistungsaufnahme bei Startzeitvorwahl (W)	4
Gewichteter Wasserverbrauch in Liter pro Zyklus	42	Ablaufschlauch Länge cm	145
Dauer des Programms „eco 40-60“ Waschen bei Nennkapazität in Stunden	3:30	Gerätebreite (mm)	596
Nennkapazität für den Waschzyklus in kg	8	Gerätetiefe max. (mm)	602
Max. Schleuderdrehzahl in (U/min)	1400	Gerätehöhe (mm)	847
Schleudereffizienzklasse	B	Volt	230
Luftschallemissionsklasse im Schleudergang	B	Anschlusswert (Watt)	2000
Luftschallemission des Schleudergangs in dB(A) re 1 pW	74	Absicherung (A)	10
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.5	Aufstellungsart	Freistehend
Restfeuchte in %	53.4	Farbe	Weiß
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand(W)	0.5	Bruttogewicht (kg)	76
		Nettogewicht (kg)	74.5
		Verpackung, Höhe (mm)	900
		Verpackung, Breite (mm)	640
		Verpackung, Tiefe (mm)	646
		Verpackungsgewicht Eisenstahl in g	0
		Verpackungsgewicht Wellpappe in g	245

